

ดีไดเมียว
Daimyo

WOODCARE

Exterior
Interior

PREMIUM
GRADE

ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้

WOODCARE PRODUCTS

- Bleaching Solution Part A/B
- Polyurethane Clear Flat/High Gloss Interior
- Lacquer Clear Flat/Clear Gloss
- Polyurethane/Woodstain/Lacquer Thinner
- Woodshine
- Silicone Water Repellant



เรื่องสี...ไม่ยากอย่างที่คิด



Bleaching Solution Part A : DN-1 /Part B : DN-2

น้ำยาฟอกไม้ได้เมียว เป็นน้ำยาฟอกไม้ประเภท 2 ส่วนประกอบ ใช้สำหรับฟอกไม้ขาว สามารถใช้ได้ทั้งไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็ง ไม้ยาง และไม้อื่นๆที่ต้องการความขาว



Polyurethane Clear Flat : DUF-110 /High Gloss : DUG-110

ไดเมียวโพลียูรีเทน เป็นแบบซิงเกอร์แพ็ค ชนิดมอยเจอร์เคียวริง ที่มีทั้งแบบความเงาสูงและแบบด้าน DUG/DUF เมื่อแห้งตัวแล้ว จะให้ฟิล์มที่มีความแข็งแรงมาก ซึ่งจะทนต่อการขีดข่วน ทนสีย้อมต่างๆ ทนต่อตัวทำลาย และสารเคมีอื่นๆ ไดเมียวโพลียูรีเทน มีคุณสมบัติพิเศษ คือ แห้งเร็วและให้ลายไม้ยังคงทนเหมาะสำหรับใช้งานภายใน



Lacquer Clear Flat : DLF-110 /Clear Gloss : DLG-110

ไดเมียวแลคเกอร์ ชนิดเงาและชนิดด้าน เป็นสีประเภทไนโตรเซลลูโลส ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือ แห้งเร็ว ให้ความคงทนของสียาวนาน และสามารถทำให้เงางามได้ง่ายสีมีความใส สามารถเห็นลายไม้ได้ชัดเจน




Thinner Woodstain : DTW-110 /Polyurethane : DTU-110 /Lacquer : DTL-110

ไดเมียววูดสเทนทินเนอร์ : เป็นทินเนอร์ใช้สำหรับทำลาย ไดเมียววูดสเทน ไดเมียวโพลียูรีเทนทินเนอร์ : เป็นทินเนอร์ใช้สำหรับทำลาย ไดเมียวโพลียูรีเทน ไดเมียวแลคเกอร์ทินเนอร์ : เป็นทินเนอร์ใช้สำหรับทำลาย ไดเมียวแลคเกอร์



Silicone Flat : DAN-711 /Gloss : DAN-110

น้ำยาซิลิโคนชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับงานปกป้องความชื้นทั่วไป ที่ต้องการประสิทธิภาพในการปกป้องยาวนานใช้สำหรับอิฐ ปูน หิน ให้สีธรรมชาติ ช่วยให้สีเดิมคงทนยาวนาน ไม่เกิดปัญหาเมื่อใช้กับพื้นผิวที่มีรูพรุน



Woodshine DPN-110

ไดเมียววูดไชน์ ทำจากซิลิโคนอย่างดี ผสมผสานกับคาบูนาวีค จึงให้ความเงางามอย่างดีแก่พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ไม้

• การเตรียมพื้นผิวก่อนใช้สี:

กำจัดสิ่งสกปรก หากมีสีย้อม หรือแลคเกอร์
ต้องกำจัดออกก่อน ทำผิวที่แตกค้างออก
ให้หมด พงฝุ่น หรือน้ำบนผิวจะกำจัดออก
โดยใช้ผ้าไฟ

• ข้อแนะนำในการใช้:

ใช้กับพื้นไม้โดยตรง ไม่ท้อออกสีเทา ไม่เหมาะสำหรับ
ลอคสีแลคเกอร์ ขนย้ายด้วยความระมัดระวัง

• ความสามารถในการ ปกคลุมพื้นที่ต่อชั้น:

N/A

พื้นผิวต้องแห้งสนิท ปราศจากคราบไขมันและ
สิ่งสกปรกต่างๆ การทำความสะอาดพื้นผิว
ที่ดีจะช่วยให้ประสิทธิภาพสีในการเคลือบขึ้น
เร็วขึ้นที่ทาหน้าผิวสามารถเป็นระบบสีที่เข้ากัน
ได้ดี พื้นผิวจะต้องไม่มีการแตกร่อนของสี
ออกมา

ใช้กับงานบาร์เกอร์ พื้นไม้ ใช้ได้ดีกับไม้ที่มีเกรนไม้
ใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการเนื้อสีมาก
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ หิน หรือคอนกรีต
ใช้กับงานหน้าไม้ที่ต้องการการบำรุงรักษาอย่างดี
ละต้องทำความสะอาดบ่อยครั้ง

8.5 ตร.ม./ลิตร (32.2 ตารางเมตร/1 ยูเอส
แกลลอน)

พื้นผิวต้องแห้งสนิท ปราศจากคราบไขมันและ
สิ่งสกปรกต่างๆ ทำผิวพื้นและน้ำบนผิวออกโดย
ใช้เครื่องล้างแรงดันสูง ความชื้นภายในไม้ต้อง
ต่ำกว่า 18% หากใช้งานกลางแจ้งควรใช้
โดมยวพิชเชอร์วทิว DWP ก่อน ใช้ได้ทันทีโดย
ไม่ต้องรอจาง กันเนอร์ที่ใช้ล้างแนะนำให้ใช้คู่กับ
กันเนอร์ DTW-110 เท่านั้น

ใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอก และใช้ได้กับทั้งงาน
เฟอร์นิเจอร์ภายในและภายนอก ประตู วงกบ ไม้ซุง
แห้งเร็ว แลทนต่อการขัดถูเหมาะสำหรับ
โต๊ะ พื้นไม้

8.5 ตร.ม./ลิตร

N/A

โดมยวพิชเชอร์วทิวกันเนอร์ : ใช้สำหรับเช็ดจาง
สีโดมยวพิชเชอร์วทิว
โดมยวพิชเชอร์วทิวกันเนอร์ : ใช้สำหรับเช็ดจาง
สีโดมยวพิชเชอร์วทิว
โดมยวแลคเกอร์กันเนอร์ : ใช้สำหรับเช็ดจาง
สีโดมยวแลคเกอร์
เพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน

N/A

พื้นผิวต้องแห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน
ตะครีบน้ำ และสิ่งสกปรกต่างๆ ควรใช้สีที่ทำการ
การในชั้นถัดไปว่าสามารถเข้ากันได้หรือไม่
ก่อนทาสี การเตรียมพื้นผิวควรเตรียมอย่าง
ระมัดระวัง เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของการทาสี
ในชั้นถัดไป

สามารถใช้ได้ทั้ง งานฮาร์ดวู้ด หิน คอนกรีต ปูน ซึ่ง
ต้องการให้คงสีธรรมชาติ หากใช้กับงานหลังคา
จะช่วยยืดอายุการใช้งาน และปกป้องการเจริญ
เติบโตของเชื้อรา ใช้กับพื้นผิวที่มีปัญหาการซึม
ของน้ำ

16 ตร.ม./ลิตร (60 ตร.ม./แกลลอน) ที่ความ
หนาของฟิล์มสีที่แห้ง 5 ไมครอน

พื้นผิวต้องแห้งสนิท ปราศจากคราบไขมัน
และสิ่งสกปรกต่างๆ เหมาะกับใช้งาน
เฟอร์นิเจอร์ภายใน และพื้น ไม้แนะนำในงาน
กลางแจ้ง

ไม้ที่ไร้ความงาม ด้วยสีธรรมชาติ ทำให้ลายไม้
ดูโดดเด่น สำหรับเปิดเพิ่มความงามให้กับ
เฟอร์นิเจอร์ สบรอยขีดข่วนไม้ ทำให้ไม้เหมือน
ใหม่อีกครั้ง กลิ่นอ่อนนุ่มนวล ไม่ฉุน สูดน้ำ ใช้งาน
ได้อย่างง่ายดาย

N/A

Daimyo
Woodcare Products



Polyurethane



เกาะแน่นทนนาน

เนื้อฟิล์มมีความหนาแน่นสูง
จากเรซิน Long Alkyd
Modify Resin ช่วยให้เนื้อไม้
มีความแข็งแรงทนทานเป็น
เวลานานเป็นพิเศษ

Polyurethane/Lacquer



เนื้อสีโปร่งแสง

ผลิตจากฟิล์มสีที่มีอนุภาค
ความละเอียดสูง และโปร่งแสง
สามารถมองเห็นลายไม้
ได้อย่างเด่นชัด สวยงาม

Lacquer



สวยงาม

จากการผสมผสานของ
Resin Modified Resin และ
Alkyd Resin ทำให้เกิดการ
ยึดเกาะที่ดี และได้ลักษณะฟิล์ม
ใสเหมือนกระจก

Lacquer



ฟิล์มสีไม่หลุดร่อน

Permeability Film ฟิล์มสีชนิด
พิเศษ ที่ทำให้ความชื้น ที่มีอยู่ใน
เนื้อไม้ระเหย ผ่านออกมาได้ทำให้
ไม้ได้คลายความชื้น แต่ป้องกัน
ความชื้นจากภายนอกไม่ให้ซึม
ผ่านเข้ามา ทำให้ฟิล์มสีไม่หลุด
ร่อน ให้สีงานไม่อยู่ถาวร

Daimyo

บริษัท ไทย ได โน-เจน-เจน จำกัด
1487 ทาวน์ อิน ทาวน์ (ซอย3/2) ลาดพร้าว 94
แขวงพลับพลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2559-2603-8 แฟกซ์ 0-2559-2609

THAI DO NO-GEN GEN CO.,LTD.
1487 Town in Town, Soi Lardprao 94,
Plab Pla, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand
Tel: 0-2559-2603-8 Fax: 0-2559-2609

