

สีไม้เมียว

ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้

WOOD STAIN

Gloss and Semi Gloss

Daimyo



WOODSTAIN

Exterior
Interior

- ไม้เมียววูดสเทน เป็นสีวูดสเทนคุณภาพสูง
- เพิ่มความสวยงาม ทนทานต่อแสงแดด และรังสียูวี
- สามารถเห็นความงามของลายไม้ได้ชัดเจน
- ทนต่อเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงได้ดี
- ใช้ได้ทั้งไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็ง





Daimyo

WOOD STAIN

Gloss and Semi Gloss

อีกหนึ่งความงามสำหรับสี ไซโตเมียว วูดสเทน
สีย้อมไม้คุณภาพสูงโดยใช้เรซินประเภทยูรีเทนออกยส์
ใช้ได้ทั้งงานภายใน และงานภายนอกอาคาร
พวงสีที่ใช้มีความพิเศษ ทนต่อแสงแดด และรังสียูวี
ได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังให้ความสวยงามโปร่งใส
ทำให้เห็นความงามของลายไม้ได้อย่างชัดเจน
ปกป้องไม้จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากมีคุณสมบัติที่แห้งเร็ว
ทนต่อเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงได้ดี
ใช้ได้ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง

Daimyo Wood Stain Gloss and Semi-Gloss

DWM-010



តេក
Teak

DWG-010

DWM-020



អ៊ាហ្វរម៉ាស៊ា
Afromasia

DWG-020

DWM-030



ម៉ាហ្គាណី
Spanish Mahogany

DWG-030

DWM-040



អូតុំ
Autumn Oak

DWG-040

DWM-050



វ៉ាល់ណុត
Walnut

DWG-050

DWM-060



វ៉ាល់ណុត
Dark Walnut

DWG-060

DWM-070



ខ្មៅ
Black

DWG-070

DWM-090



ក្រហម
Red Wood

DWG-090

DWM-110



ច្រើន
Clear

DWG-110

◀ DWM: semi-gloss

◀ DWG: gloss



โตเมียววูดสเทน ชนิดเงาและกึ่งเงา เป็นสีวูดสเทนคุณภาพสูงโดยใช้เรซินประเภทยูรีเทนออยล์ ใช้งานได้ทั้งงานภายในและงานภายนอก พงสีที่ใช้มีความพิเศษโดยมีความทนต่อแสงแดดและรังสียูวีได้ดีเยี่ยม พงสีที่ใช้มีความสวยงาม โปร่งใส สามารถเห็นความงามของลายไม้ได้อย่างชัดเจน ปกป้องไม้จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ช่วยต่อการใช้งาน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่แห้งเร็ว ทนต่อเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงได้ดี ใช้งานได้ทั้งไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็ง

Daimyo

WOODSTAIN

- โตเมียววูดสเทนคุณภาพสูง
- ทนทานต่อแสงแดดและรังสียูวี
- เห็นความงามของลายไม้ชัดเจน
- ทนต่อเชื้อรา ปลวก มอด และแมลง
- ใช้งานได้ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้

RECOMMENDED PRODUCTS

- เพื่อการปกป้องยาวนานขึ้น ควรใช้ DWP โตเมียวฟิโอสติคฟิโอส
- กิบนอร์สที่ใช้ล้างเนื้อไม้ให้คู่กับกิบนอร์ส DTW-110 เท่านั้น

• การเตรียมพื้นผิวก่อนใช้สี:

พื้นผิวต้องแห้งสนิท ปราศจากคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ทำผิวพื้นเรียบเนียนต่อโดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 150 ตามขึ้นตามไม้ 40 องศา 18% หากการใช้งานกลางแจ้งควรใช้โตเมียวฟิโอสติคฟิโอส DWP หรือ ใช้กิบนอร์สโดยมีระยะเวลา 2-3 วัน กิบนอร์สที่ใช้ล้างเนื้อไม้ให้คู่กับกิบนอร์ส DTW-110 เท่านั้น

• ข้อแนะนำในการใช้:

ใช้บนกรอบประตูหน้าต่างภายนอก ไม้เสาค้ำยันพื้น ไม้ใช้งานภายนอก สามารถใช้ในงานประติมากรรมไม้ได้เช่นกัน สามารถใช้ตามไม้ที่ผ่านการฉาบยาแล้ว ใช้ซ้ำกับไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เหมาะกับไม้ที่ผ่านการทาสีสีใหม่

• ความสามารถในการปกคลุมพื้นที่ต่อชั้น:

15 ตร.ม./ลิตร ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้



กั้นแดดและรังสี UV
เพิ่มอายุการใช้งานของงานไม้และป้องกันสีลอกหลุดและสีซีดจางของสีวูดสเทน UV



ฟิล์มป้องกันความชื้น
Permeability Film ช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำและไอน้ำที่ติดอยู่ในเนื้อไม้และช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและเชื้อราที่ขึ้นบนพื้นผิวของไม้



เนื้อสีโปร่งแสง
ช่วยปกป้องสีจากคราบสกปรกและสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนพื้นผิวของไม้



ป้องกันเชื้อรา
ไล่น้ำ Anti Mold & Fungus 100% ที่สะอาด



ป้องกันแมลงและแบคทีเรีย
ไล่น้ำ Anti Insect & Anti Bacteria 100% ที่สะอาด

Daimyo

บริษัท ไทย โต โน เจน เจน จำกัด
1487 ถนน ดิน ทาวน์ (ซอย3/2) ลาดพร้าว 94
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
โทร: 0-2559-2603-8 แฟกซ์ 0-2559-2609

THAI DO NO-GEN GEN CO.,LTD.
1487 Town in Town, Soi Lardprao 94,
Plab Pla, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand
Tel: 0-2559-2603-8 Fax: 0-2559-2609

